

MS6208A MASTECH

Tacómetro de contacto de 50 a 19999 RPM

Tacómetro digital de contacto Mastech MS6208A para medir velocidad de rotación de 50 a 19999 RPM y velocidad lineal de fajas y rodillos. Incluye ruedas de medición, puntas de contacto y barra de extensión, y muestra la lectura en m/min, m/s, ft/min, ft/s o in/min.

50 – 19999 RPM	**±(0,03 % + 2)** Precisión	**Contacto** Modo de medición
100 datos Memoria	**5 unidades** De velocidad lineal	**130 g** 170 × 60 × 27 mm

RANGOS Y PRECISIÓN

Rango	Resolución	Precisión
50 – 99,99 RPM	0,01 RPM	±(0,03 % + 2)
100 – 9999,9 RPM	0,1 RPM	±(0,03 % + 2)
10000 – 19999 RPM	1 RPM	±(0,03 % + 2)

VELOCIDAD LINEAL

Ruedas	6", 12" y 0,1 m
Rueda 0,1 m	Para m/min y m/s
Ruedas 6" y 12"	Para ft/min, ft/s e in/min
Unidades	m/min, m/s, ft/min, ft/s, in/min

RECOMENDACIÓN DE USO

- Sobre 10000 RPM, retirar la barra de extensión para evitar más error
- Por debajo de 50 RPM la pantalla muestra 0
- Mantener distancia segura de las piezas en rotación

FUNCIONES

- Medición por contacto
- MAX / MIN
- Memoria de 100 datos
- Retención de lectura
- Retroiluminación
- Apagado automático a los 30 s
- Indicador de batería baja

DATOS GENERALES

Pantalla	LCD de 5 dígitos
Alimentación	4 pilas AAA de 1,5 V
Dimensiones	170 × 60 × 27 mm
Peso	130 g
Certificación	CE / ETL / RoHS

INCLUYE

- Ruedas de medición
- Puntas de contacto y barra de extensión
- Bolsa de transporte
- Pilas y manual de usuario

Fuente: manual de usuario y catálogo Mastech. Datos sujetos a cambio sin previo aviso.