

Serie RH REHE

Indicadores digitales de panel para tableros

Indicadores digitales REHE para el frente de tableros eléctricos: muestran corriente, tensión, frecuencia o factor de potencia en dígitos LED rojos y se configuran con cuatro teclas frontales. Cada código se elige por magnitud, tamaño de panel y alimentación.

LED rojo
Pantalla

Clase 0,5
Corriente y tensión

±0,02 Hz
Frecuencia

< 4 VA
Consumo

1,2 × In
Sobrecarga continua

−10 a 55 °C
Operación

MODELOS

Código	Mide	Panel (mm)	Entrada	Alimentación
RH-3AA33	Corriente AC trifásica	96 × 96	.../5 A	220 VAC
RH-AA61	Corriente AC	72 × 72	.../5 A	220 VAC
RH-AA61-10	Corriente AC	72 × 72	.../5 A	24 VDC
RH-AA81	Corriente AC	48 × 48	.../5 A	220 VAC
RH-DA61	Corriente DC	72 × 72	0 a 5 A	220 VAC
RH-DA61-10	Señal DC	72 × 72	4 a 20 mA	220 VAC
RH-DA61-20	Señal DC	72 × 72	4 a 20 mA	24 VDC
RH-DA61-30	Corriente DC con shunt	72 × 72	75 mV (shunt)	220 VAC
RH-DA81	Corriente DC	48 × 48	0 a 5 A	220 VAC
RH-AV61	Tensión AC	72 × 72	0 a 600 VAC	220 VAC
RH-AV61-10	Tensión AC	72 × 72	0 a 600 VAC	24 VDC
RH-DV61	Tensión DC	72 × 72	0 a 600 VDC	220 VAC
RH-F51	Frecuencia	96 × 48	45 a 65 Hz	220 VAC
RH-3H51	Factor de potencia trifásico	96 × 48	Cos φ, 45 a 65 Hz	220 VAC

MEDIDAS (MM)

Panel	Corte	Profundidad
96 × 96	91 × 91	80
72 × 72	67 × 67	80
48 × 48	45 × 45	90
96 × 48	92 × 45	80

OPCIONES DE FÁBRICA

- Los códigos de esta hoja son la versión básica de indicación
- RS-485 Modbus-RTU, entradas y salidas de conmutación y salida analógica son opciones que se piden con otro código

DATOS GENERALES

Sobrecarga	1,2 × continua · 2 × por 1 s
Impedancia	Corriente < 20 mΩ · tensión > 300 kΩ
Consumo de entrada	Corriente < 0,4 VA · tensión < 1 VA
Aislamiento	> 100 MΩ · 2 kV AC
Temperatura	−10 a 55 °C · almacén −25 a 70 °C
Humedad	< 93 %, sin gases corrosivos
Altitud	≤ 2500 m

Fuente: catálogo REHE Digital Meter 2017 y lista Kallpa. Datos sujetos a cambio sin previo aviso.