# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor diferencial iLD Acti9 2 P 25 A tipo AC 300 mA

A9R74225

## Principal

| | |
|---|---|
| **Gama** | Acti 9 |
| **Nombre del Producto** | Acti9 iID |
| **Tipo de Producto o Componente** | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
| **Nombre Corto del Dispositivo** | iID |
| **Número de Polos** | 2P |
| **posición de neutro** | Izquierda |
| **corriente nominal (In)** | 25 A |
| **tipo de red** | CA |
| **sensibilidad ante fugas a tierra** | 300 mA |
| **retardo de la protección contra fugas a tierra** | Instantáneo |
| **clase de protección contra fugas a tierra** | Tipo AC |

## Complementario

| | |
|---|---|
| **Ubicación del Dispositivo en el Sistema** | Salida |
| **Frecuencia de Red** | 50/60 Hz |
| **[Ue] tensión asignada de empleo** | 230...240 V CA 50/60 Hz |
| **tecnologia de disparo corriente residual** | Independiente de la tensión |
| **poder de corte y de cierre nominal** | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| **intensidad de cortocircuito condicional** | 10 kA |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 500 V CA 50/60 Hz |
| **[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques** | 6 kV |
| **indicador de posición del contacto** | Sí |
| **Tipo de Control** | Maneta |
| **tipo de montaje** | Ajustable en clip |
| **Tipo de montaje** | Carril DIN de 35 mm |
| **pasos de 9 mm** | 4 |
| **Altura** | 85 mm |
| **Ancho** | 36 mm |
| **Profundidad** | 69 mm |
| **Fondo empotrado** | 44 mm |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Peso del producto** | 210 g |
| **Color** | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| **Endurancia mecánica** | 20000 Ciclos |
| **durabilidad eléctrica** | 15000 Ciclos |
| **descripción de las opciones de bloqueo** | Dispositivo de cierre con candado |
| **conexiones - terminales** | Terminal simple arriba o abajo1…35 mm² rígido<br>Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² Flexible<br>Terminal simple arriba o abajo1…25 mm² flexible con terminal |
| **longitud de cable pelado para conectar bornas** | 14 mm for arriba o abajo connection |
| **par de apriete** | 3.5 N.m arriba o abajo |

## Entorno

| | |
|---|---|
| **Normas** | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1 |
| **Certificaciones de Producto** | SNI |
| **grado de protección IP** | IP20 conforming to IEC 60529<br>"IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| **Grado de contaminación** | 3 |
| **compatibilidad electromagnética** | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1 |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -5…60 °C |
| **Temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…85 °C |

## Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 4.000 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 8.400 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 10.000 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 213.000 g |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | S03 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 54 |
| **Paquete 2 Altura** | 30.000 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 40.000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 11.920 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | PAL |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 432 |
| **Paquete 3 Altura** | 45.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 120.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 106.360 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

kallpa INDUSTRIAL

## Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **37 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **34 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | **No** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Número SCIP | **E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple Con La Exención** |
| Reglamento REACh | **La referencia contiene SVHC sobre el umbral** |
| Reglamento PFAS de la OCDE | **El artículo contiene PFAS Chemicals** |
| Directiva sobre el reciclado de buques | **Informable** |
| Directiva POP | **No hay POP** |
| Estado libre de halógenos | **El producto contiene halógenos por encima de los umbrales** |
| Sin PVC | **Sí** |

## Use Again

### Nueva empaque y refabricación

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **53** |
| Perfil de circularidad | **No se necesitan operaciones de reciclaje específicas** |
| Recuperación | **NA** |
| Etiqueta RAEE | **El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.** |